

Produktdatenblatt: Heliowash Ink Remover Gel

Unser Ziel:

Unser Ziel ist eine langfristige Geschäftsbeziehung und Kundenbindung. Dieses Ziel erreichen wir nur, wenn wir und unsere Produkte Ihrem Unternehmen einen echten Mehrwert bieten. Aus diesem Grund ist uns eine kompetente und umfassende Beratung unserer Kunden sehr wichtig.

Wenn wir Ihr Interesse wecken konnten, kontaktieren Sie bitte unseren Innendienst unter info@daetwylergmbh.de oder telefonisch unter 06155/8713-0.

Der für Sie zuständige Anwendungstechniker wird sich dann umgehend mit Ihnen in Verbindung setzen

Rechtshinweis:

© 2017 MDC Max Daetwyler GmbH. Alle Rechte vorbehalten.
Die Daetwyler GmbH behält sich insbesondere das Recht vor, Änderungen ohne Mitteilung an den Käufer vorzunehmen.

Wenn Sie mehr Informationen erhalten möchten, besuchen Sie uns auf www.daetwylergmbh.de oder kontaktieren Sie unseren Innendienst.

MDC Max Daetwyler GmbH

Daimlerstr. 3 | 64347 Griesheim/Germany
Telefon +49 6155 87 13-0
Telefax +49 6155 87 13-80

info@daetwylergmbh.de
www.daetwylergmbh.de

Heliowash Ink Remover Gel

Heliowash Ink Remover Gel ist ein wirkungsvolles Reinigungsgel zur Entfernung aller Farb- und Lackreste auf Rasterwalzen und Tiefdruckzylindern.

Merkmale:

- Hochkonzentriert.
- Fördert bei effektiver Reinigung die Druckqualität.
- Erreicht eine Wiederherstellung des vollen Näpfchenvolumens.
- DFTA geprüft.
- Einsetzbar bei wasserbasierenden, lösemittelbasierenden und UV-Farbbrechen.

Technische Hinweise:

- Manuell einsetzbar.
- Biologisch abbaubar.
- Kann zur Vor- bzw. Nachbehandlung bei der Reinigung in einer Reinigungsanlage genutzt werden.
(Befragen Sie bitte hierzu Ihren Sicherheitsbeauftragten oder den für Sie zuständigen Außendienstmitarbeiter der MDC Max Daetwyler GmbH).

Anwendung:

- Heliowash Ink Remover Gel sollte gleichmäßig mit einem Schwamm aufgetragen und mit einer geeigneten Bürste eingearbeitet werden.
- Heliowash Ink Remover Gel sollte einige Minuten (mind. 20 min.) einwirken können.
- Heliowash Ink Remover Gel sollte beim Reinigungsprozess nicht auf der Oberfläche antrocknen, daher wird empfohlen bei einer Einwirkzeit von über 30 min die behandelten Stellen mit einer Folie (Wickel-, Frischhaltefolie) luftdicht abzudecken.

Sicherheits- und Gefahrenhinweise:



Bitte beachten Sie vor und während des Gebrauchs das Sicherheitsdatenblatt!

- Nach dem Reinigungsprozess müssen alle Oberflächen gründlich mit ausreichend Wasser gespült werden.
- Nicht auf heißen Oberflächen und Aluminium anwenden.
- Nicht zusammen mit einem säurehaltigen Reiniger verwenden.
- Bei einer Anwendung, auf hier nicht aufgeführten Oberflächen, bitte immer an einer unauffälligen Stelle testen.

Gebindegröße:

- 750 ml Flasche

Die Informationen in diesem technischen Datenblatt basieren auf dem aktuellsten Stand des Wissens und der Erfahrung und sollen die Produkte im Hinblick auf mögliche Anwendungen und Sicherheitsanforderungen beschreiben. Diese Angaben stellen keine rechtsverbindliche Zusicherung bestimmter Merkmale dar. Weitere Informationen erhalten Sie in unseren AGBs unter www.daetwylergmbh.de.