

Produktdatenblatt: Heliowash UV

Unser Ziel:

Unser Ziel ist eine langfristige Geschäftsbeziehung und Kundenbindung. Dieses Ziel erreichen wir nur, wenn wir und unsere Produkte Ihrem Unternehmen einen echten Mehrwert bieten. Aus diesem Grund ist uns eine kompetente und umfassende Beratung unserer Kunden sehr wichtig.

Wenn wir Ihr Interesse wecken konnten, kontaktieren Sie bitte unseren Innendienst unter info@daetwylergmbh.de oder telefonisch unter 06155/8713-0.

Der für Sie zuständige Anwendungstechniker wird sich dann umgehend mit Ihnen in Verbindung setzen

Rechtshinweis:

© 2017 MDC Max Daetwyler GmbH. Alle Rechte vorbehalten.
Die Daetwyler GmbH behält sich insbesondere das Recht vor, Änderungen ohne Mitteilung an den Käufer vorzunehmen.

Wenn Sie mehr Informationen erhalten möchten, besuchen Sie uns auf www.daetwylergmbh.de oder kontaktieren Sie unseren Innendienst.

MDC Max Daetwyler GmbH

Daimlerstr. 3 | 64347 Griesheim/Germany
Telefon +49 6155 87 13-0
Telefax +49 6155 87 13-80

info@daetwylergmbh.de
www.daetwylergmbh.de

Heliowash UV

Heliowash UV ist ein wirkungsvoller Reiniger zur Entfernung UV basierter Farb- und Lackreste auf Rasterwalzen und Tiefdruckzylindern.

Merkmale:

- Biologisch abbaubar.
- Manuell, in Reinigungsanlagen und Inline einsetzbar.
- Einsetzbar für Tiefdruckzylinder, Rasterwalzen und Maschinenteile.
- Hoher Flammpunkt.

Technische Hinweise:

- Bei regelmäßigem Einsatz bleibt das Näpfchevolumen erhalten.
- Durch die multifunktionelle Einsatzbreite können andere Reinigungsprodukte entfallen.

Anwenderinformationen:

- Heliowash UV ist unverdünnt einsetzbar.
- Heliowash UV sollte gleichmäßig mit einem Schwamm aufgetragen und mit einer geeigneten Bürste eingearbeitet werden.
- Heliowash UV kann auch als Spray genutzt werden.
- Temperaturen $>50^{\circ}\text{C}$ beschleunigen den Reinigungsvorgang mit Heliowash UV zusätzlich.

Sicherheits- und Gefahrenhinweise:



Bitte beachten Sie vor und während des Gebrauchs das Sicherheitsdatenblatt!

- Nach dem Reinigungsprozess müssen alle Oberflächen gründlich mit ausreichend Wasser gespült werden.
- Nicht auf heißen Oberflächen und Aluminium anwenden.
- Nicht zusammen mit einem säurehaltigen Reiniger verwenden.
- Bei einer Anwendung, auf hier nicht aufgeführten Oberflächen, bitte immer an einer unauffälligen Stelle testen.

Gebindegröße:

- 25 L / 210 L / 1000 L

Die Informationen in diesem technischen Datenblatt basieren auf dem aktuellsten Stand des Wissens und der Erfahrung und sollen die Produkte im Hinblick auf mögliche Anwendungen und Sicherheitsanforderungen beschreiben. Diese Angaben stellen keine rechtsverbindliche Zusicherung bestimmter Merkmale dar. Weitere Informationen erhalten Sie in unseren AGBs unter www.daetwylergmbh.de.