

Produktdatenblatt: Heliowash WB Inline

Unser Ziel:

Unser Ziel ist eine langfristige Geschäftsbeziehung und Kundenbindung. Dieses Ziel erreichen wir nur, wenn wir und unsere Produkte Ihrem Unternehmen einen echten Mehrwert bieten. Aus diesem Grund ist uns eine kompetente und umfassende Beratung unserer Kunden sehr wichtig.

Wenn wir Ihr Interesse wecken konnten, kontaktieren Sie bitte unseren Innendienst unter info@daetwylergmbh.de oder telefonisch unter 06155/8713-0.

Der für Sie zuständige Anwendungstechniker wird sich dann umgehend mit Ihnen in Verbindung setzen

Rechtshinweis:

© 2017 MDC Max Daetwyler GmbH. Alle Rechte vorbehalten.
Die Daetwyler GmbH behält sich insbesondere das Recht vor, Änderungen ohne Mitteilung an den Käufer vorzunehmen.

Wenn Sie mehr Informationen erhalten möchten, besuchen Sie uns auf www.daetwylergmbh.de oder kontaktieren Sie unseren Innendienst.

MDC Max Daetwyler GmbH

Daimlerstr. 3 | 64347 Griesheim/Germany
Telefon +49 6155 87 13-0
Telefax +49 6155 87 13-80

info@daetwylergmbh.de
www.daetwylergmbh.de

Heliowash WB Inline

Heliowash WB Inline ist ein wirkungsvoller Reiniger zur Entfernung wasserbasierender Druckfarben und Lacke in der Druckmaschine.

Merkmale:

- Einfach in der Handhabung.
- Besonders zur Entfernung von wasserbasierenden Farbstreifen geeignet.
- Geeignet für den täglichen Gebrauch
- DFTA geprüft.

Technische Hinweise:

- Kann im Verhältnis von 1:1 bis zu 1:10 mit Wasser verdünnt werden, abhängig von der Wassertemperatur und dem Verschmutzungsgrad
- Reduziert Schaumbildung

Anwendung:

- Wir empfehlen eine Verdünnung im Verhältnis 1:1 mit Wasser bei einer Verarbeitungstemperatur von +/- 55°C.
- Der Reiniger sollte mindestens 15-20 Minuten im Reinigungssystem zirkulieren.
- Nach dem Reinigungsprozess sollte das komplette System mit ausreichend Wasser gespült werden.
- Das optimale Reinigungsergebnis wird mit unserem Heitztank erreicht.

Sicherheits- und Gefahrenhinweise:



Bitte beachten Sie vor und während des Gebrauchs das Sicherheitsdatenblatt!

- Nach dem Reinigungsprozess müssen alle Oberflächen gründlich mit ausreichend Wasser gespült werden.
- Nicht zusammen mit einem säurehaltigen Reiniger verwenden.
- Bei einer Anwendung, auf hier nicht aufgeführten Oberflächen, bitte immer an einer unauffälligen Stelle testen.

Gebindegröße:

- 25 L / 210 L / 1000 L

Die Informationen in diesem technischen Datenblatt basieren auf dem aktuellsten Stand des Wissens und der Erfahrung und sollen die Produkte im Hinblick auf mögliche Anwendungen und Sicherheitsanforderungen beschreiben. Diese Angaben stellen keine rechtsverbindliche Zusicherung bestimmter Merkmale dar. Weitere Informationen erhalten Sie in unseren AGBs unter www.daetwylergmbh.de.